



Filtr wysokociśnieniowy G 1", filtracja 5 µm, do 40 bar



**Numer artykułu SKU:
DF3540-5**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne nietoksyczne i nie palne
- Materiały: korpus - aluminium, zbiornik: mosiądz (dla filtrów **DF8740** i **DF8840**: aluminium), wkład filtra: brąz spiekany
- Sposób montażu: indywidualnie przewodowo, z użyciem kątowników mocujących
- Zakres temperatur pracy: 0°C do +90°C
- Dokładność filtracji: 40 µm (dostępna wersja z filtracją 5 µm)
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 40 bar
- Przepływ*: dla G 3/8" i G 1/2" - 2660 l/min, dla G 3/4" i G 1" - 6000 l/min, dla G 1-1/2" i G 2" - 15830 l/min
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: dla G 3/8" i G 1/2" - 80 cm³, dla G 3/4" i G 1" - 100 cm³, dla G 1-1/2" i G 2" - 300 cm³
- Opcje wykonania: filtr z wkładem 5 µm - **5**
- Sposób usuwania kondensatu: ręczny

* przy ciśnieniu zasilania P1=6 bar i spadku ciśnienia 1 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	2 kg
Gwint	G 1
Wykonanie	Filtr wysokociśnieniowy do 40 bar (5 µm)
Przepływ	6000 l/min
Maks. ilość kondensatu	100 cm ³
L	80 mm
H	210 mm
H1	170 mm

Nr kat.	DF3540-5
EAN-13	4050571247645

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:41