



Smarownica Mini, G1/8



**Numer artykułu SKU:
DO00**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Odlew ciśnieniowy z cynku Z410, zasobnik oleju: Poliwęglan

Zakres temperatury:

do maks. +60°C

Cisnienie wejściowe:

0 - 16 bar

Dozowanie oleju przy 500 l/min:

0,5 - 1 Tropfen/min

Czynniki:

Sprezone powietrze, nietoksyczne, niepalne gazy

ATEX:

Materialy eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE

Zalety:

Możliwe napełnianie olejem pod ciśnieniem

Granica działania (6 bar):

40 l/min

Zapas oleju:

17 cm³

Opcjonalnie:

Wykonanie ze zbiornikiem metalowym* (0 do 25 bar) -M

*kopulka z tworzywa sztucznego maks.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Gwint	G 1/8
Ciśnienie wejściowe	0 do 16 bar
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego

Nr kat.	DO00
EAN-13	4050571263867