AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Smarownica Mini, G1/8



Numer artykułu SKU: DO00

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Odlew cisnieniowy z cynku Z410, zasobnik oleju: Poliweglan
Zakres temperatury:
do maks. +60°C
Cisnienie wejsciowe:
0 - 16 bar
Dozowanie oleju przy 500 l/min:
0,5 - 1 Tropfen/min
Czynniki:
Sprezone powietrze, nietoksyczne, niepalne gazy
ATEX:
Materialy eksploatacyjne bez wlasnego potencjalnego zródla zaplonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
Zalety:
Mozliwe napelnianie olejem pod cisnieniem
Granica dzialania (6 bar):
40 l/min
Zapas oleju:
17 cm^3
Opcjonalnie:
Wykonanie ze zbiornikiem metalowym* (0 do 25 bar) -M
*kopulka z tworzywa sztucznego maks.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Gwint	G 1/8
Ciśnienie wejściowe	0 do 16 bar
Wersja zbiornika	Pojemnik z tworzywa sztucznego

Nr kat.	DO00
EAN-13	4050571263867

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 22:55