



Manometr glicerynowy poziomy (CrNi/mos.) D63, -1 do 15 bar



**Numer artykułu SKU:
MW-11563GLYCR**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: 1.4301, system pomiarowy: Stop miedzi, przyłącze: Mosiadz, wziernik: Poliweglan

Przyłącze gwintowane:

G 1/4"*, z tyłu centryczny

Klasa:

1.6

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI

Stopień ochrony:

IP 65

*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------|--------------|
| Waga | 0,22 kg |
| Gwint | 1/4 |
| Zakres wskazań | -1 do 15 bar |
| Podziałka skali | 0,5 bar |
| Rodzaj gwintu | G |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MW-11563GLYCR |
| EAN-13 | 4050571511722 |