# Smarownica STANDARD G1/2, zbiornik poliwęglan, wielkość 3




## Numer artykułu SKU: DO33

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: wielkość 1 - 50 - 1250 l/min, wielkość 2 - 50 - 2400 l/min, wielkość 3 - 50 - 4000 l/min (dla DO 34/35 9000 l/min), wielkość 5 - 170 - 9000 l/min, wielkość 8 - 85 - 25000 l/min (dla DO 86: 85 - 11000 l/min)
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (z metalowym zbiornikiem* 0 - 25 bar, dla wielkości 8: 0 - 20 bar)
- Dozowanie oleju przy 500 l/min: ok. 0,5 - 1 kropla/min
- Pojemność zbiornika oleju: wielkość 1 - 40 $cm^3$, wielkość 2 - 110 $cm^3$, wielkość 3 - 135 $cm^3$, wielkość 5 - 550 $cm^3$, wielkość 8 - 1700 $cm^3$
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: wielkość 1, 2 i 3- 50 l/min, wielkość 5 - 170 l/min $cm^3$, wielkość 8 - 85 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wersja z osłoną zbiornika **- S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym (ciśnienie wejściowe 0 - 25 bar, dla wielkości 8: 0 - 20 bar) * **- M**

**Uwaga:** * Kopułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,85 kg |
| **Gwint** | G 1/2 |
| **Ciśnienie wejściowe** | 0 do 16 bar |
| **Zapas oleju** | 135 cm3 |
| **Typoszereg** | Standard 3 |
| **Przepływ** | 50 - 4000 l/min |
| **Wersja zbiornika** | Pojemnik z tworzywa sztucznego |
| **L** | 79 mm |
| **H** | 203 mm |
| **H1** | 148 mm |
| **Granica działania (6 bar)** | 50 l/min |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | DO33 |
| **EAN-13** | 4050571264147 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44