



## Smarownica STANDARD G3/8, zbiornik metalowy, wielkość 2



**Numer artykułu SKU:  
DO22M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: wielkość 1 - 50 - 1250 l/min, wielkość 2 - 50 - 2400 l/min, wielkość 3 - 50 - 4000 l/min (dla DO 34/35 9000 l/min), wielkość 5 - 170 - 9000 l/min, wielkość 8 - 85 - 25000 l/min (dla DO 86: 85 - 11000 l/min)
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (z metalowym zbiornikiem\* 0 - 25 bar, dla wielkości 8: 0 - 20 bar)
- Dozowanie oleju przy 500 l/min: ok. 0,5 - 1 kropla/min
- Pojemność zbiornika oleju: wielkość 1 - 40 cm<sup>3</sup>, wielkość 2 - 110 cm<sup>3</sup>, wielkość 3 - 135 cm<sup>3</sup>, wielkość 5 - 550 cm<sup>3</sup>, wielkość 8 - 1700 cm<sup>3</sup>
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: wielkość 1, 2 i 3- 50 l/min, wielkość 5 - 170 l/min, wielkość 8 - 85 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wersja z osłoną zbiornika - **S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym (ciśnienie wejściowe 0 - 25 bar, dla wielkości 8: 0 - 20 bar) \* - **M**

Uwaga: \* Kopytka kropląca wykonana ze metalu i szkła

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Gwint	G 3/8
Ciśnienie wejściowe	0 do 25 bar
Zapas oleju	110 cm <sup>3</sup>
Typoszereg	Standard 2
Przepływ	50 - 2400 l/min
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy bez rurki wżernikowej
L	70 mm
H	183 mm
H1	132 mm
Granica działania (6 bar)	50 l/min

Nr kat.	DO22M
EAN-13	4050571264031

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:36