Smarownica STANDARD G 1", zbiornik metalowy, wielkość 5



Numer artykułu SKU: DO55M

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, uszczelki: NBR, zbiornik oleju: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Przepływ: wielkość 1 - 50 - 1250 l/min, wielkość 2 - 50 - 2400 l/min, wielkość 3 - 50 - 4000 l/min (dla DO 34/35 9000 l/min), wielkość 5 - 170 - 9000 l/min, wielkość 8 - 85 - 25000 l/min (dla DO 86: 85 - 11000 l/min)
- Zakres temperatur: -10°C do +60°C
- Ciśnienie wejściowe: 0 - 16 bar (z metalowym zbiornikiem* 0 - 25 bar, dla wielkości 8: 0 - 20 bar)
- Dozowanie oleju przy 500 l/min: ok. 0,5 - 1 kropla/min
- Pojemność zbiornika oleju: wielkość 1 - 40 cm^3, wielkość 2 - 110 cm^3, wielkość 3 - 135 cm^3, wielkość 5 - 550 cm^3, wielkość 8 - 1700 cm^3
- Minimalny przepływ dla zadziałania smarownicy przy 6 bar: wielkość 1, 2 i 3- 50 l/min, wielkość 5 - 170 l/min cm^3, wielkość 8 - 85 l/min
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego zródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- Opcje wykonania: wersja z osłoną zbiornika **- S**, wykonanie ze zbiornikiem metalowym (ciśnienie wejściowe 0 - 25 bar, dla wielkości 8: 0 - 20 bar) * **- M**

Uwaga: * Kopułka kropląca wykonana ze metalu i szkła

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg
Gwint	G 1
Ciśnienie wejściowe	0 do 25 bar
Zapas oleju	550 cm3
Typoszereg	Standard 5
Przepływ	170 - 9000 l/min
Wersja zbiornika	Zbiornik metalowy bez rurki wziernikowej
L	105 mm
H	283 mm
H1	223 mm
Granica działania (6 bar)	170 l/min

Nr kat.	DO55M
EAN-13	4050571264291

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44