



Manometr tablicowy z kołnierzem (CrNi/mos) D63, 0 - 16 bar



**Numer artykułu SKU:
MSE1663CR**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Obudowa: Stal czarna, pierścien przedni: Stal chromowana, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi, wziernik: Tworzywo sztuczne, krystaliczne

Przylacze gwintowane:

G 1/4", (Ø 40: G 1/8"), z tyłu centryczny

Klasa:

2.5

Zakres temperatury:

Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, materiał pomiarowy: maks. +60°C

Tarcza zegarowa:

1. Skala zewnętrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnętrzna (czerwona), wskazanie w PSI

Stopień ochrony:

IP 42

*z czopem centrującym do profilowanego pierścienia uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,17 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	0 do 16 bar
Podziałka skali	0,5 bar
Średnica	63 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MSE1663CR
EAN-13	4050571502812