AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr tablicowy z kołnierzem (CrNi/mos) D63, 0 - 250 bar



Numer artykułu SKU: MSE25063CR

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Stal czarna, pierscien przedni: Stal chromowana, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi, wziernik: Tworzywo sztuczne, krystaliczne
Przylacze gwintowane:
G 1/4"*, (Ø 40: G 1/8") , z tylu centryczny
Klasa:
2.5
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +60°C
Tarcza zegarowa:
1. Skala zewnetrzna (czarna), wskazanie w bar, 2. Skala wewnetrzna (czerwona), wskazanie w PSI
Stopien ochrony:
IP 42
*z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,175 kg
Gwint	1/4
Zakres wskazań	0 do 250 bar
Podziałka skali	10 bar
Średnica	63 mm
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	MSE25063CR
EAN-13	4050571502980

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:13