



Zawór pilot 3/2 (NC) sterowany elektrycznie, przyłącze kołnierzowe, 24 V DC



Numer artykułu SKU:
YS10ML-D4

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus: tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, suche lub smarowane

Czas przełączenia (przy 5 bar): < 5 ms

Średnica nominalna (DN): 0,7 mm

Napięcie sterujące: 24 V DC

Tolerancja napięcia: ±10 %

Pobór mocy: 0,8 W

Stopień ochrony: IP 40

Zakres dostawy: z wtyczką prostokątną SY100, z diodą LED (z kablem 600 mm), ze śrubami i uszczelkami

Uwaga:

przyłącza P (1) i R (3) są zamienne dla wersji NO

DANE TECHNICZNE

Waga	0,017 kg
Ciśnienie robocze	0 do 7,5 bar
Funkcja	zamknięty (NC)
Przyłącze	kołnierz
Przepływ	23 l/min

Nr kat.	YS10ML-D4
EAN-13	4050571808242

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:13