



Elektrozawór 3/2 G 1/4 (NO), 230 V AC



**Numer artykułu SKU:
SF4701IPSC-A2**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Powrót do położenie początkowego: powietrzem i sprężyną

Ciśnienie pracy:

od 1.5 do 10 bar

Zakres temperatur:

-10°C do +60°C

Medium robocze:

sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 980 l/min

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: ± 10%

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) 2.1 W, dla prądu przemiennego 4.1 VA (AC)

Czas przełączania (przy 5 bar): < 25 ms

Stopień ochrony: IP 65

Typ cewki: M , wtyczka wielkość 1

Zakres dostawy:

Elektrozawory serii SF4000 dostarczane są z cewką i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Ciśnienie robocze	1,5 do 10 bar
Gwint	1/4
Funkcja	3/2 (NO)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	230 V AC
Przepływ	980 l/min
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	SF4701IPSC-A2
EAN-13	4050571623012