Zawór pilot 3/2 (NC) sterowany elektrycznie, przyłącze kołnierzowe, 230 V AC



Numer artykułu SKU: YSV20DPSC-A2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR

Powrót do położenia początkowego: sprężyna

Ciśnienie pracy: od 0 do 8 bar

Srednica znamionowa DN : 1,1 mm

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 28 l/min

Napięcia sterujące: Standard: 24 V DC, 230 V AC, 12 V DC, 24 V AC, 115 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10%

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) - 2.5 W, dla prądu przemiennego AC - 3.5 VA

Czas przełączania (przy 5 bar): < 20 ms

Stopień ochrony: IP 65 (z wtyczką prostokatną SY100: IP 40)

Forma konstrukcyjna cewki: M

Wielkość wtyczki: 0

DANE TECHNICZNE

Waga	0,049 kg
Ciśnienie robocze	0 do 8 bar
Funkcja	3/2 (NC)
Przyłącze	kołnierz
Przepływ	28 l/min
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	YSV20DPSC-A2
EAN-13	4050571808273

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 20:26