# Zawór pilot 3/2 (NC) sterowany elektrycznie, przyłącze kołnierzowe, 24 V DC




## Numer artykułu SKU: YSV20DPSM-D4

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materiały:
tworzywo sztuczne, uszczelki: NBR

Powrót do położenia początkowego: sprężyna

Ciśnienie pracy: od 0 do 8 bar

Srednica znamionowa DN : 1,1 mm

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 28 l/min

Napięcia sterujące: Standard: 24 V DC, 230 V AC, 12 V DC, 24 V AC, 115 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10%

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) - 2.5 W, dla prądu przemiennego AC - 3.5 VA

Czas przełączania (przy 5 bar): < 20 ms

Stopień ochrony: IP 65 (z wtyczką prostokatną SY100: IP 40)

Forma konstrukcyjna cewki: M

Wielkość wtyczki: 0

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,045 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 0 do 8 bar |
| **Funkcja** | 3/2 (NC) |
| **Przyłącze** | kołnierz |
| **Przepływ** | 28 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 24 V= |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | YSV20DPSM-D4 |
| **EAN-13** | 4050571808303 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 20:26