



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór pneumatyczny 5/2 G1/8, powrót powietrzem



Numer artykułu SKU:
L25510

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.



OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawór monostabilny jest uruchamiany sygnałem pneumatycznym podłączonym do przyłącza sterującego 14, dla utrzymania zaworu w stanie przesterowania ciśnienie sterujące musi być podtrzymywane. Po zaniku ciśnienia w przyłączy sterującym zawór wraca do położenia początkowego - wycofanie za pomocą powietrza (sprężyny powietrznej) lub siłą sprężyny mechanicznej

Dane techniczne:

Materiały:

Korpus: aluminium anodowane, części wewnętrzne: aluminium i stal nierdzewna, uszczelki: tworzywo sztuczne i NBR

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem, powrót sprężyną

Przyłącze ciśnienia - port 1

Przyłącza sygnału sterującego (14): dla M5 - M5, dla G 1/8" - G 1/8"

Średnica nominalna DN: dla wielkości M5 - 3,2 mm, G 1/8" - 6 mm

Przepływ: dla wielkości M5 - 160 l/min, G 1/8" - 600 l/min

Ciśnienie pracy: 0 do 10 bar

Ciśnienie sterujące: 3 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:

sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	2 - 10 bar
Gwint	M 5
Średnica nominalna "DN"	3,2 mm
Ciężar	0,085 kg
Średnica nominalna (DN)	3,2 mm
Przepływ	160 LPM
Ciśnienie sterujące	2 - 7 bar

Nr kat.	L25510
---------	--------

Data wygenerowania podsumowania: 25.04.2024r, g. 11:44