Elektrozawór 3/2 (NC) G 1/8, 24 V DC



Numer artykułu SKU: M31824V=

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
Korpus: mosiądz (dla DN 25 i DN 40: brąz), elementy wewnętrzne: mosiądz/ stal nierdzewna, uszczelka: NBR (typy G 1/8" i G 1/4": FKM)

Temperatura pracy:
od 0°C do maks. +80°C (G 1/8" i G 1/4": od -10°C do maks. +130°C), temperatura otoczenia maks. +50°C

Medium robocze
Sprężone powietrze, gazy neutralne, woda, neutralne media rozcieńczone, olej opałowy (inne media na zapytanie)

Pozycja montażowa:
dla G 1/8" i G 1/4" magnesem do góry

Napięcia sterujące: Standard: 24 V=, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Stopień ochrony: IP 65

Zakres dostawy:
elektrozawory dostarczane są z cewką i wtyczką

Uwaga:

Elektrozawory ze wspomaganiem wymagają do otwierania i zamykania różnicy ciśnienia miedzy wejściem a wyjściem zaworu. Jeżeli w zaworze dochodzi do wyrównania ciśnienia, np. na skutek tego, ze na wyjściu zaworu brak przepływu lub przepływ jest minimalny zawór przestaje funkcjonować (otwiera się i zamyka w sposób nie w pelni kontrolowany)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,36 kg
Ciśnienie robocze	0 do 7 bar
Pozycja montażowa	cewką do góry
Gwint	1/8
Funkcja	3/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	24 V=
Napięcie sterownicze	24 V=

Nr kat.	M31824V=
EAN-13	4050571478179

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:19