# Elektrozawór 3/2 (NC) G 1/4, 115 V AC



## Numer artykułu SKU: M314115V

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materiały:
Korpus: mosiądz (dla DN 25 i DN 40: brąz), elementy wewnętrzne: mosiądz/ stal nierdzewna, uszczelka: NBR (typy G 1/8" i G 1/4": FKM)

Temperatura pracy:
od 0°C do maks. +80°C (G 1/8" i G 1/4": od -10°C do maks. +130°C), temperatura otoczenia maks. +50°C

Medium robocze
Sprężone powietrze, gazy neutralne, woda, neutralne media rozcieńczone, olej opałowy (inne media na zapytanie)

Pozycja montażowa:
dla G 1/8" i G 1/4" magnesem do góry

Napięcia sterujące: Standard: 24 V=, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Stopień ochrony: IP 65

Zakres dostawy:
elektrozawory dostarczane są z cewką i wtyczką

**Uwaga:**

Elektrozawory ze wspomaganiem wymagają do otwierania i zamykania różnicy ciśnienia miedzy wejściem a wyjściem zaworu. Jeżeli w zaworze dochodzi do wyrównania ciśnienia, np. na skutek tego, ze na wyjściu zaworu brak przepływu lub przepływ jest minimalny zawór przestaje funkcjonować (otwiera się i zamyka w sposób nie w pelni kontrolowany)

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,35 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 0 do 7 bar |
| **Pozycja montażowa** | cewką do góry |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Funkcja** | 3/2 (NC) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 115 V AC |
| **Napięcie sterownicze** | 115 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | M314115V |
| **EAN-13** | 4050571477950 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:19