AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2 G 1/2 (odpowietrzenie G 3/4) NC, 115V DC



Numer artykułu SKU: M312115V

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Körper: Messing (DN 25 & DN 40: Rotguss), Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Zakres temperatury: 0°C do maks. +90°C (G 1/8" i G 1/4": -10°C do maks. +130°C), otoczenie max. +50°C Czynniki: Sprezone powietrze, gazy neutralne, woda, neutralne czynniki rozcienczone, olej opalowy inne czynniki na zapytanie Napiecia: Standard: 24 V=, 230 V AC, na zapytanie: inne napiecia Stopien ochrony: IP 65 Informacje: Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka. Uwaga: Zawory z serwosterowaniem wymagaja do otwierania i zamykania róznice cisnienia miedzy wejsciem a wyjsciem zaworu. Róznica cisnien podana jest jako cisnienie minimalne. Jezeli w zaworze dochodzi do wyrównania cisnienia, np. na skutek tego, ze na wyjsciu zaworu nie zuzywa sie lub zuzywa sie bardzo malo czynnika, zawór przestaje funkcjonowac (otwiera sie i zamyka w sposób nie w pelni kontrolowany). Przeplyw wody przy +20°C, cisnienie 1 bar na wejsciu zaworu, swobodny wyplyw, **Uwaga: Wejscie cisnienia na przylaczu 2, odpowietrzanie przez przylacze 3

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Ciśnienie robocze	1 do 16 bar
Pozycja montażowa	dowolna
Gwint	1/2 (odpowietrzenie 3/4)
Funkcja	3/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	115 V AC
Napięcie sterownicze	115 V AC

Nr kat.	M312115V
EAN-13	4050571477875