



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór pneumatyczny 5/2 M5, bistabilny, ATEX



Numer artykułu SKU:
L25520-X

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

Korpus: aluminium anodowane, części wewnętrzne: aluminium i stal nierdzewna, uszczelki: tworzywo sztuczne i NBR

Przyłącze ciśnienia - dowolne przyłącze

Średnica nominalna DN: dla wielkości M5 - 3,2 mm, G 1/8" - 6 mm

Przyłącza sygnału sterującego (12 i 14): dla M5 - M5, dla G 1/8" - G 1/8"

Przepływ: dla wielkości M5 - 160 l/min, G 1/8" - 600 l/min

Ciśnienie pracy: 0 do 10 bar

Ciśnienie sterujące: 2 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:

sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

DANE TECHNICZNE

Waga	0,095 kg
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Gwint	M 5
Rodzaj gwintu	M
Przepływ	160 l/min
Ciśnienie sterujące	2 do 10 bar
DN	3,2 mm
Przyłącze sterowania 12 - 14	M 5

Nr kat.	L25520-X
EAN-13	4050571459697