Elektrozawór do paliwa i olejów 3/2 G 3/8", 24 V DC



Numer artykułu SKU: M33824V=OKO

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: aluminium anodowane, celementy wewnętrzne: stal nierdzewna, uszczelka: Viton

Średnica nominalna DN: 12 mm

Ciśnienie pracy: 0 - 4 bar

Współczynnik przepływu kv * - 23 l/min

Zakres temperatur: -20°C do +130°C, temperatura otoczenia: maks. +80°C

Pobór mocy przez elektromagnes: 13 W

Media robocze: biodiesel, olej napędowy, oleje roslinne, olej rzepakowy

Pozycja montażowa: dowolny

Napiecia sterujące: 24 V DC, 12 V DC

Tolerancja napięcia: ±10 %

Stopień ochrony: IP 65 (rozmiar wtyczki 3)

Wejście ciśnieniowe: mozliwe na kazdym przylaczu

Zakres dostawy: zawory te są dostarczane razem z cewką elektromagnetyczną i wtyczką

* przeplyw dla wody przy +20°C, ciśneinie na wejściu zaworu 1 bar, swobodny wylot. P przeplyw dla powietrza [l/min] ok. 13,4 x kv x P wejściowe, jesli P wyjściowe < P wejściowe /2 (P wejściowe i wyjściowe to wartości absolutne w bar)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Ciśnienie robocze	0 do 4 bar
Gwint	3 x 3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	24 V=
Napięcie sterownicze	24 V=

Nr kat.	M33824V=OKO
EAN-13	4050571478582

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:16