AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2 G 1/4 (NC), powrót powietrzem, 24 V DC, ATEX

Numer artykułu SKU: M07310HN24X

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:
Korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem (sprężyna powietrzna) - seria **310**, powrót sprężyną - seria **311**

Przepływ: 360 l/min do 3300 l/min

Ciśnienie maksymalne: do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:
sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopien ochrony: IP 65

Elektromagnes: typoszereg N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia: przyłącze 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory Airtec 3/2 dostarczane są w komplecie z elektromagnesem (cewką) i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Ciśnienie robocze	1,5 do 10 bar
Gwint	1/4
Funkcja	3/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	9 mm
Napięcie sterowania	24 V= (ATEX)
Przepływ	1580 l/min
Napięcie sterownicze	24 V= (ATEX)

Nr kat.	M07310HN24X
EAN-13	4050571471200

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:18