AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Blok sterowania dwuręcznego 3/2 NC G1/8, standardowy



Numer artykułu SKU: SZ18310B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
Korpus: aluminium anodowane, części wewnętrzne: aluminium, mosiądz i stal nierdzewna, uszczelki: tworzywo sztuczne i NBR

Medium robocze: powietrze sprężone filtrowane, suche lub smarowane

Wejście ciśnieniowe: przyłącze "1" (dla typu **SZ 18 310 B**: zasilanie powietrzem za pomocą sygnałów sterujących)

Ciśnienie pracy: dla typu **SZ 18 310 B** - 3 do 8 bar, dla typu **SZ 18 310** - 4 do 10 bar, dla typu **SZ 14 510** i **SZS 14 510** 4 do 10 bar

Ciśnienie sterujące: dla typu **SZ 18 310 B** - 3 do 8 bar, dla typu **SZ 18 310, SZ 14 510** i **SZS 14 510** - 4 do 10 bar

Przepływ: dla typu **SZ 18 310 B** - 100 l/min, dla typu **SZ 18 310** - 280 l/min, dla typu **SZ 14 510** i **SZS 14 510** 1300 l/min

DANE TECHNICZNE

Waga	0,39 kg
Ciśnienie robocze	3 do 8 bar
Gwint	1/8
Funkcja	3/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-10 do +60 °C
Typoszereg	standard
Przepływ	100 l/min
Przyłącze sterowania (14 - 12)	G 1/8
Ciśnienie sterujące	3 do 8 bar
DN	2 mm

Nr kat.	SZ18310B
EAN-13	4050571682170

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 13:27