

Zawór czasowy 5/2, 1 - 10 sekundy, uruchomienie z opóźnieniem



Numer artykułu SKU:
VZ18512B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

uruchomienie: z opóźnieniem czasowym, resetowanie: natychmiastowe): sygnał sterujący podawany ciągle do przyłącza X po ustawionym czasie powoduje przełączenie zaworu. Gdy na przyłączy X nie ma już sygnału, zawór przełącza się z powrotem do pozycji początkowej

Dane techniczne:

- Materiały: korpus - aluminium anodowane, części wewnętrzne - aluminium, mosiądz i stal nierdzewna, uszczelki - NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane
- Gwinty przyłączy: G 1/8"
- Przepływ: 530 l/min
- Zakres temperatur pracy: -10°C do +60°
- Ciśnienie robocze: 3 do 10 bar
- Regulacja zwłoki czasowej: 1 -10 sekund
- Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane
- Wejście ciśnieniowe: przyłączy 1

DANE TECHNICZNE

Waga	0,29 kg
Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Gwint	1/8
Funkcja	5/2, zawór czasowy, reakcja z opóźnieniem
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	530 l/min
Zakres czasu	1 do 10 s

Nr kat.	VZ18512B
EAN-13	4050571730093

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 16:23