AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przerywacz sygnału G 1/8, wersja standardowa



Numer artykułu SKU: SU18310B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium eloksalowane, czesci wewnetrzne: Aluminium i stal nierdzewna (wykonanie standardowe: mosiadz). Uszczelki: Tworzywo sztuczne i NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +70°C (wykonanie standardowe: -10°C do maks. +60°C)
Czynniki:
naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze
Funkcja:
Ten zawór przerywa sygnal ciagly, takze poprzez sygnal ciagly na przylaczu wejsciowym 1 powstaje tylko krótki impuls na wyjsciu 2. Sygnal na 1 powoduje przeplyw do wyjscia 2. Po impulsie cisnienie wytworzone w zaworze przelacza tlok. Przylacze 1 jest zamykane, przylacze 2 odpowietrza w kierunku 3.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Ciśnienie robocze	2 do 10 bar
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-10 do +60 °C
Typoszereg	standard
Długość impulsu	0 do 10 s (nastawne)

Nr kat.	SU18310B
EAN-13	4050571649500

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 15:01