AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór logiczny OR (LUB) G1/8, Standard



**Numer artykułu SKU: OR18B**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

## Zasada działania:

**Zawory logiczne OR** - sygnał wyjściowy (na wyjściu "2") pojawia się wtedy, gdy na wejściu "12" lub "14" podawany jest pneumatyczny sygnał ciśnieniowy

**Uwaga:** przy jednoczesnym pojawieniu się na wejściach "12" i "14" sygnałów o różnych ciśnieniach na wyjście "2" podawany jest sygnał o **wyższym ciśnieniu**

## Dane techniczne:

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

Materiały:
Korpus: aluminium anodowane, części wewnętrzne: mosiądz i stal nierdzewna, (wykonanie standardowe: mosiądz lub stal nierdzewna) uszczelki: NBR

Zakres temperatur: -10°C do +70°C (dla wersji standardowej -10°C do +60°C)

Ciśnienie robocze dla wersji precyzyjnej: -0,95 bar - 10 bar

Ciśnienie robocze dla wersji standardowej: 2 bar - 10 bar

Przepływ dla wersji precyzyjnej: M5 - 160 l/min, G 1/8" - 280 l/min

Przepływ dla wersji precyzyjnej: z końcówką do przewodu 4,3x3 - 120 l/min, z końcówką do przewodu 6x4 - 280 l/min

Przepływ dla wersji standardowej: G 1/8" - 500 l/min, G 1/4" - 1200 l/min

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,049 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 2 do 10 bar |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Średnica nominalna** | 6,5 mm |
| **Zakres temperatury** | -10 do +60 °C |
| **Typoszereg** | standard |
| **Przepływ** | 500 l/min |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OR18B |
| **EAN-13** | 4050571534110 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 20:26