



Zawór ze stali szlachetnej OR (LUB) G 1/4



**Numer artykułu SKU:
OR14ESG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory logiczne OR (LUB) - sygnał wyjściowy (na wyjściu "2") pojawia się wtedy, gdy na wejściu "12" lub "14" podawany jest pneumatyczny sygnał ciśnieniowy

Uwaga: przy jednoczesnym pojawieniu się na wejściach "12" i "14" sygnałów o różnych ciśnieniach na wyjście "2" podawany jest sygnał o **wyższym ciśnieniu**

Dane techniczne:

Medium robocze: gazy i ciecz agresywne, oleje i woda, filtrowane 50 µm, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 50 µm

Materiały:

Korpus: stal nierdzewna 1.4436, uszczelki: FKM (Viton)

Zakres temperatur: -20°C do +180°C

Ciśnienie robocze: 0 - 12 bar

Przepływ: 1350 l/min

DANE TECHNICZNE

Waga	0,175 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	1350 l/min

Nr kat.	OR14ESG
EAN-13	4050571535971