



Elektrozawór 3/2 M5 (NC), 24 V DC



**Numer artykułu SKU:
YSV211DPSC-D4**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały: korpus i suwak - aluminium, uszczelki: NBR, zawór wspomagający (pilot): Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, suche lub smarowane

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem i sprężyną

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Średnica nominalna DN: 1.1 mm

Ciśnienie pracy: 0 do 8 bar

Przepływ: 28 l/min

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC): 2,5 W, dla prądu przemiennego (AC): 3,5 VA

Czas przełączenia (przy 5 bar): < 20 ms

Stopień ochrony:

IP 65 (z wtyczką prostokątną SY100: IP 40)

Wielkość elektromagnesu: L (wielkość wtyczki 0)

Opcja podłączenia elektrycznego: DPSM - 24 V DC z diodą LED i obwodem ochronnym, z kablem 600 mm

Zakres dostawy: Zawór z akcesoriami do łączenia i korkiem do zaślepienia wylotu zasilania w przypadku stosowania indywidualnego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Ciśnienie robocze	0 do 8 bar
Gwint	M 5
Funkcja	3/2 (NC)
Rodzaj gwintu	M
Napięcie sterowania	24 V=
Wykonanie	wtyczka znormalizowana (rozmiar 0)
Przepływ	28 l/min
Napięcie sterownicze	24 V=

Nr kat.	YSV211DPSC-D4
EAN-13	4050571808358