



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2 M5 (NC), 230 V AC



Numer artykułu SKU:
YSV211DPSC-A2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy: korpus i suwak - aluminium, uszczelki: NBR, zawór wspomagający (pilot): Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, suche lub smarowane

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem i sprężyną

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Średnica nominalna DN: 1.1 mm

Ciśnienie pracy: 0 do 8 bar

Przepływ: 28 l/min

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: $\pm 10\%$

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC): 2,5 W, dla prądu przemiennego (AC): 3,5 VA

Czas przełączenia (przy 5 bar): < 20 ms

Stopień ochrony:
IP 65 (z wtyczka prostokątną SY100: IP 40)

Wielkość elektromagnesu: L (wielkość wtyczki 0)

Opcja podłączenia elektrycznego: DPSM - 24 V DC z diodą LED i obwodem ochronnym, z kablem 600 mm

Zakres dostawy: Zawór z akcesoriami do łączenia i korkiem do zaślepienia wylotu zasilania w przypadku stosowania indywidualnego

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg	Nr kat.	YSV211DPSC-A2
Ciśnienie robocze	0 do 8 bar	EAN-13	4050571808327
Gwint	M 5		
Funkcja	3/2 (NC)		
Rodzaj gwintu	M		
Napięcie sterowania	230 V AC		
Wykonanie	wtyczka znormalizowana (rozmiar 0)		
Przepływ	28 l/min		
Napięcie sterownicze	230 V AC		