Elektrozawór 3/2 M5 (NC), 115 V AC



Numer artykułu SKU: YSV211DPSC-A1

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

YPC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy: korpus i suwak - aluminium, uszczelki: NBR, zawór wspomagający (pilot): Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, suche lub smarowane

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem i sprężyną

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Średnica nominalna DN: 1.1 mm

Ciśnienie pracy: 0 do 8 bar

Przepływ: 28 l/min

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC): 2,5 W, dla prądu przemiennego (AC): 3,5 VA

Czas przełączenia (przy 5 bar): < 20 ms

Stopień ochrony:
IP 65 (z wtyczka prostokatną SY100: IP 40)

Wielkość elektromagnesu: L (wielkość wtyczki 0)

Opcja podłączenia elektrycznego: DPSM - 24 V DC z diodą LED i obwodem ochronnym, z kablem 600 mm

Zakres dostawy: Zawór z akcesoriami do łączenia i korkiem do zaślepienia wylotu zasilania w przypadku stosowania indywidualnego

---

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	0 do 8 bar
Gwint	M 5
Funkcja	3/2 (NC)
Rodzaj gwintu	M
Napięcie sterowania	115 V AC
Wykonanie	wtyczka znormalizowana (rozmiar 0)
Przepływ	28 l/min
Napięcie sterownicze	115 V AC

Nr kat.	YSV211DPSC-A1
EAN-13	4050571808310

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:27