



## Elektrozawór 3/2 G 1/8, powrót sprężyną, zasilanie obce, 12 V DC



Numer artykułu SKU:  
**ME05312HN12V=**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

**Materiały:**

korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i miedź, uszczelki: NBR

Przepływ: 7500 l/min do 3300 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 0 do 10 bar

Ciśnienie obce sterowania: zależy od typu zaworu (ok 2 - 10 bar)

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

### Medium robocze:

sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

**Napięcia sterujące:**

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia medium: dowolne (1, 2 lub 3)

**Zakres dostawy:**

Elektrozawory Airtec 3/2 dostarczane są w komplecie z elektromagnesem (cewką) i wtyczką

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,25 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 10 bar
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	6 mm
Napięcie sterowania	12 V=
Przepływ	750 l/min
Ciśnienie sterujące	3 - 10 bar
Napięcie sterownicze	12 V=

Nr kat.	ME05312HN12V=
EAN-13	4050571483739

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:49