



Elektrozawór 3/2 G 1/4, powrót sprężyną, zasilanie obce, 230 V AC



Numer artykułu SKU:
ME07311HN230V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i miedź, uszczelki: NBR

Przepływ: 7500 l/min do 3300 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 0 do 10 bar

Ciśnienie obce sterowania: zależy od typu zaworu (ok 2 - 10 bar)

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:

sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia medium: dowolne (1, 2 lub 3)

Zakres dostawy:

Elektrozawory Airtec 3/2 dostarczane są w komplecie z elektromagnesem (cewką) i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Waga	0,38 kg
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Gwint	1/4 (pilot 1/8)
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	9 mm
Napięcie sterowania	230 V AC
Przepływ	1580 l/min
Ciśnienie sterujące	2,5 - 10 bar
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	ME07311HN230V
EAN-13	4050571483951

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:19