AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2 G 1/4, powrót sprężyną, zasilanie obce, 115 V AC




## Numer artykułu SKU: ME07312HN115V

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Aluminium eloksalowane i tworzywo sztuczne, czesci wewnetrzne: Stal nierdzewna i mosiadz, uszczelka: Tworzywo sztuczne / NBR
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +70°C
Napiecie sterujace:
Standard: 24 V=, 230 V AC, mozliwe wiele napiec specjalnych
Pobór mocy:
Prad staly: 4,2 W, prad zmienny: 4,0 VA (dociagniecie: 7,0 VA)
Stopien ochrony:
IP 65, wielkosc wtyczki 1
Wejscie cisnieniowe:
dowolny (NC/NO)
Informacje:
Te zawory dostarczane sa zasadniczo z cewka i wtyczka.
*dostepne z dopuszczeniem EX II 2GD c T5 T100°C, Tczynnik/T otoczenie: -10°C do maks. +50°C, blizsze informacje patrz instrukcja obslugi, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C dostarczany jest z kablem o dl. 3 m, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (maks. 8 bar) zasilanie z samobezpiecznych obwodów elektrycznych U = 28 V, I = 115 mA, P = 1,6 W

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,38 kg |
| **Ciśnienie robocze** | -0,95 do 10 bar |
| **Gwint** | 1/4 (pilot 1/8) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Średnica nominalna** | 9 mm |
| **Napięcie sterowania** | 115 V AC |
| **Przepływ** | 1580 l/min |
| **Ciśnienie sterujące** | 2,5 - 10 bar |
| **Napięcie sterownicze** | 115 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | ME07312HN115V |
| **EAN-13** | 4050571484002 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:58