



Elektrozawór 3/2 G1/8" bistabilny, 230 V AC



Numer artykułu SKU:
M04320HN230V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Aluminium eloksalowane i tworzywo sztuczne, czesci wewnętrzne: Stal nierdzewna i mosiadz, uszczelka: Tworzywo sztuczne / NBR

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +70°C

Napięcie sterujące:

Standard: 24 V=, 230 V AC, możliwe wiele napięć specjalnych

Pobór mocy:

Prąd stały: 4,2 W, prąd zmienny: 4,0 VA (dociągnięcie: 7,0 VA)

Stopień ochrony:

IP 65, wielkość wtyczki 1

Wejście ciśnieniowe:

Przylacze 1

Informacje:

Te zawory dostarczane są zasadniczo z cewką i wtyczką.

*dostępne z dopuszczeniem EX II 2GD c T5 T100°C, Tczynnik/T otoczenie: -10°C do maks. +50°C, bliższe informacje patrz instrukcja obsługi, **EX II 2G EEx m IIC T5 / EX II 2D IP 65 T95°C dostarczany jest z kablem o dl. 3 m, ***EX II 2G EEx ia IIC T6 (maks. 8 bar) zasilanie z samobezpiecznych obwodów elektrycznych U = 28 V, I = 115 mA, P = 1,6 W

DANE TECHNICZNE

Waga	0,27 kg
Ciśnienie robocze	2,5 do 10 bar
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	4 mm
Napięcie sterowania	230 V AC
Przepływ	360 l/min
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	M04320HN230V
EAN-13	4050571470234

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:42