
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/2 M5, bistabilny, 12 V DC



Numer artykułu SKU: M20520HN12V=

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: tworzywo sztuczne/NBR

Przepływ: 220 l/min do 3300 l/min

Ciśnienie medium roboczego: 0 do 10 bar

Ciśnienie obce sterowania: zależy od typu zaworu (ok 2 - 10 bar)

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:
sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopien ochrony: IP 65

Elektromagnes: forma konstrukcyjna N (dla M5 forma konstrukcyjna O)

Wielkość wtyczki: 1, dla M5 wielkość O

Przyłącze ciśnienia medium: przyłącze 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory Airtec 5/2 dostarczane są w komplecie z elektromagnesem (cewką) i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	2,5 do 8 bar
Gwint	M 5
Rodzaj gwintu	M
Średnica nominalna	3 mm
Napięcie sterowania	12 V=
Przepływ	220 l/min
Napięcie sterownicze	12 V=

Nr kat.	M20520HN12V=
EAN-13	4050571472559

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:27