



## Elektrozawór 5/2 G 1/8, powrót powietrzem, 115 V AC



Numer artykułu SKU:  
**KM09510HN115V**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

**Materiały:**

Korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem (sprężyna powietrzna) - seria 510, powrót sprężyną - seria 511

Przepływ: od 950 l/min do 1800 l/min

Ciśnienie pracy (w zależności od wersji) - 2.5 - do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

### Medium robocze:

**sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane**

**Napięcia sterujące:**

Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napięcia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopień ochrony: IP 65

Elektromagnes: typoszereg N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia: przyłącze 1

**Zakres dostawy:**

Elektrozawory Airtec 5/2 są dostarczane w komplecie z elektromagnesem (cewka) i wtyczką

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	6 mm
Napięcie sterowania	115 V AC
Przepływ	950 l/min
Napięcie sterownicze	115 V AC

Nr kat.	KM09510HN115V
EAN-13	4050571440305

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:28