AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/2 G 1/4, powrót sprężyną, 12 V DC



Numer artykułu SKU: KM10511HN12V=

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:
Korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, cześci wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem (sprężyna powietrzna) - seria **510**, powrót sprężyną - seria **511**

Przepływ: od 950 l/min do 1800 l/min

Ciśnienie pracy (w zależności od wersji) - 2.5 - do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:
sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopien ochrony: IP 65

Elektromagnes: typoszereg N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia: przyłącze 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory Airtec 5/2 są dostarczane w komplecie z elektromagnesem (cewką) i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	2,5 do 10 bar
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	9 mm
Napięcie sterowania	12 V=
Przepływ	1800 l/min
Napięcie sterownicze	12 V=

Nr kat.	KM10511HN12V=
EAN-13	4050571440886

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:45