AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2 G 1/8, powrót powietrzem, 24 V DC, ATEX



**Numer artykułu SKU: KM09510HN24XE**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

Materialy:
Korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, cześci wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem (sprężyna powietrzna) - seria **510**, powrót sprężyną - seria **511**

Przepływ: od 950 l/min do 1800 l/min

Ciśnienie pracy (w zależności od wersji) - 2.5 - do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

### Medium robocze:
### sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopien ochrony: IP 65

Elektromagnes: typoszereg N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia: przyłącze 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory Airtec 5/2 są dostarczane w komplecie z elektromagnesem (cewką) i wtyczką

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,34 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 3 do 10 bar |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Średnica nominalna** | 6 mm |
| **Napięcie sterowania** | 24 V= (ATEX) |
| **Przepływ** | 950 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 24 V= (ATEX) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KM09510HN24XE |
| **EAN-13** | 4050571440374 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:47