AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/2 G 1/8" bistabilny, 24V DC



Numer artykułu SKU: KM09520HN24V=

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy:
Korpus: aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, części wewnętrzne: stal nierdzewna i mosiądz, uszczelki: NBR

Przepływ:

- dla serii KM09 (G1/8") - 950 l/min

- dla serii KM10 (G1/4") - 2100 l/min

Ciśnienie pracy (w zależności od wersji): 2.5 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze:
sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napięcia na zamówienie

Tolerancja napiecia: ±10 %

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) - 4,2 W, dla prądu przemiennego - 4,0 VA

Stopien ochrony: IP 65

Elektromagnes: typoszereg N

Wielkość wtyczki: 1

Przyłącze ciśnienia: przyłącze 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory Airtec 5/2 dostarczane są w komplecie z elektromagnesem (cewką) i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Waga	0,33 kg
Ciśnienie robocze	3 do 10 bar
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	6 mm
Napięcie sterowania	24 V=
Przepływ	950 l/min
Napięcie sterownicze	24 V=

Nr kat.	KM09520HN24V=
EAN-13	4050571440503

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:37