Elektrozawór 5/2 M5 powrót sprężyną, 24 V=



Numer artykułu SKU: SF1101IPSC-D4

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Ciśnienie pracy:
od 1,5 do 10 bar

Zakres temperatur:
-10°C do +60°C

Medium robocze:
sprezone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 190l/min

Napięcia sterujace:
Standard: 24 V=, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Odmiany sterowania: bistabilne, monostabilny - powrót ciśnieniem i sprężyną

Warunki dostawy:

Elektrozawory serii SF1000 dostarczane są z cewką i wtyczką

Czas przełączania (przy 5 bar): < 25 ms

Stopień ochrony: IP 65 (z wtyczka prostokatna SY100: IP 40)

Typ cewki: L

Rodzaj wtyczki: znormalizowana wielkość 0

DANE TECHNICZNE

Waga	0,1 kg
Ciśnienie robocze	1,5 do 10 bar
Gwint	M 5
Funkcja	5/2 powrót sprężyną
Rodzaj gwintu	M
Napięcie sterowania	24 V=
Wykonanie	wtyczka znormalizowana (rozmiar 0)
Przepływ	190 l/min
Napięcie sterownicze	24 V=

Nr kat.	SF1101IPSC-D4
EAN-13	4050571620929

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:20