



Elektrozawór 5/3 M5 w poł. środkowym zasilany, 115 V AC



Numer artykułu SKU:
SF1503IPSC-A1

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Ciśnienie pracy: od 2 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 170 l/min

Napięcia sterujące: 12V DC, 24 V DC, 24V AC, 115 V AC, 230 V AC

Tolerancja napięcia: $\pm 10\%$

Czas przełączania (przy 5 bar): < 35 ms

Stopień ochrony: IP 65 (z wtyczką prostokątną SY100: IP 40)

Typ cewki: L

Rodzaj wtyczki: wtyczka standardowa wielkość 0 lub wtyczka dwubiegunowa z diodą LED i ochroną, z kablem 600 mm - oznaczenie IPSM

Warunki dostawy: Elektrozawory 5/3 serii SF1000 dostarczane są z cewką i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	2 do 10 bar
Gwint	M 5
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym zasilany
Rodzaj gwintu	M
Napięcie sterowania	115 V AC
Wykonanie	wtyczka znormalizowana (rozmiar 0)
Przepływ	170 l/min
Napięcie sterownicze	115 V AC

Nr kat.	SF1503IPSC-A1
EAN-13	4050571621476

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:19