AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Płyta końcowa z dwoma miejscami na zawory



Numer artykułu SKU: RF10E2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Modułowy system płyt zaworowych Airtec służy do mieszanego montażu zaworów typoszeregu KM-09 i KM-10 o funkcjach 5/2 i 5/3.

- Ilość pozycji zaworowych - dowolna
- Zastosowanie płyty zaworowej zmniejsza ilość potrzebnych elementów złącznych oraz np. tłumików hałasu
- Przy dużej liczbie zaworów na płycie należy uwzględnić zasilanie wyspy z dwóch stron
- Istnieje możliwość rozbudowy płyty o kolejne sekcje lub jej skrócenie
- Zawory serii RF-19 mogą być wykorzystywane jako zawory pojedyncze, ponieważ wszystkie przyłącza posiadają gwint
- W przypadku montażu płyty podstawowej przyłącze ciśnieniowe 1 i odpowietrzenia (3 i 5) są wspólne dla wszystkich zaworów (G 3/8")
- Możliwe jest separowanie dwóch różnych ciśnień zasilania. W tym celu uszczelka typu oring rozszerzona zostaje o płytę uszczelniajaca (RF 19-01). Jeżeli podział następuje w miejscu, w którym nie ma żadnego miejsca podziału, to należy zamontować odcięcie ciśnienia (RF 19-DT).
- Różne ciśnienia podawane są z jednej strony.

Montaż:
Trzpień gwintowany podczas wkręcania trafia na pochyłą płaszczyznę sworznia. Powoduje to dosuwanie się płyt do siebie a oringi uszczelniają miejsce podzialu.

Dla dwóch miejsc podzialu i oringa połączenie bedzie także uszczelnione. Po demontażu wszystkie elementy można ponownie używać.

Zakres dostawy:
Wszystkie plyty pojedyncze dostarczane są w komplecie z uszczelkami, mocowaniami zaworów i sworzni montażowych.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg	**Nr kat.**	RF10E2
Wersja	system płyt podstawowych	**EAN-13**	4050571577339

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 01:02