




Płyta zamykająca do wyspy zaworowej



Numer artykułu SKU:
RF10V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Modułowy system płyt zaworowych Airtec służy do mieszanego montażu zaworów typoszeregu KM-09 i KM-10 o funkcjach 5/2 i 5/3.

- Ilość pozycji zaworowych - dowolna
- Zastosowanie płyty zaworowej zmniejsza ilość potrzebnych elementów złącznych oraz np. tłumików hałasu
- Przy dużej liczbie zaworów na płycie należy uwzględnić zasilanie wyspy z dwóch stron
- Istnieje możliwość rozbudowy płyty o kolejne sekcje lub jej skrócenie
- Zawory serii RF-19 mogą być wykorzystywane jako zawory pojedyncze, ponieważ wszystkie przyłącza posiadają gwint
- W przypadku montażu płyty podstawowej przyłącze ciśnieniowe 1 i odpowietrzenia (3 i 5) są wspólne dla wszystkich zaworów (G 3/8")
- Możliwe jest separowanie dwóch różnych ciśnień zasilania. W tym celu uszczelka typu oring rozszerzona zostaje o płytę uszczelniającą (RF 19-01). Jeżeli podział następuje w miejscu, w którym nie ma żadnego miejsca podziału, to należy zamontować odcięcie ciśnienia (RF 19-DT).
- Różne ciśnienia podawane są z jednej strony.

Montaż:

Trzpień gwintowany podczas wkręcania trafia na pochyłą płaszczyznę sworznia. Powoduje to dosuwanie się płyt do siebie a oringi uszczelniają miejsce podziału.

Dla dwóch miejsc podziału i oringa połączenie będzie także uszczelnione. Po demontażu wszystkie elementy można ponownie używać.

Zakres dostawy:

Wszystkie płyty pojedyncze dostarczane są w komplecie z uszczelkami, mocowaniami zaworów i sworzni montażowych.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,055 kg
Wersja	system płyt podstawowych

Nr kat.	RF10V
EAN-13	4050571577346

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:13