



Elektrozawór 5/2 G 1/8 bistabilny, 24 V AC



**Numer artykułu SKU:
SF2200IPSC-A4**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Powrót do położenia środkowego: sprężyny centrujące

Ciśnienie pracy:

od 1.5 do 10 bar

Zakres temperatur:

-10°C do +60°C

Medium robocze:

sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 590 l/min

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: ± 10%

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) 2.5 W, dla prądu przemiennego 3.5 VA (AC)

Czas przełączania (przy 5 bar): < 25 ms

Stopień ochrony: IP 65 (z wtyczką prostokątną SY100: IP 40)

Typ cewki: L

Opcja podłączenia elektrycznego: wtyczka prostokątna SY100, 24 V DC z diodą LED i obwodem ochronnym, z kablem 600 mm - oznaczenie **IPSM**

Zakres dostawy:

Elektrozawory serii SF2000 dostarczane są z cewką i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Waga	0,19 kg
Ciśnienie robocze	1,5 do 10 bar
Gwint	1/8
Funkcja	5/2 bistabilny
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	24 V AC
Wykonanie	wtyczka znormalizowana (rozmiar 0)
Przepływ	590 l/min
Napięcie sterownicze	24 V AC

Nr kat.	SF2200IPSC-A4
EAN-13	4050571621896