# Elektrozawór 5/3 G 1/8, w poł. środkowym odcięty, 230 V AC



**Numer artykułu SKU: SF2303IPSC-A2**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Powrót do położenia środkowego: sprężyny centrujące

Ciśnienie pracy:
od 1.5 do 10 bar

Zakres temperatur:
-10°C do +60°C

Medium robocze:
sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 490 l/min

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: ± 10%

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) 2.5 W, dla prądu przemiennego 3.5 VA (AC)

Czas przełączania (przy 5 bar): < 35 ms

Stopień ochrony: IP 65 (z wtyczką prostokątną SY100: IP 40)

Typ cewki: L

Opcja podłączenia elektrycznego: wtyczka 24 V DC z diodą LED i obwodem ochronnym, z kablem 600 mm - oznaczenie **IPSM**

Zakres dostawy:
Elektrozawory serii SF2000 dostarczane są z cewką i wtyczką

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,24 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 2 do 10 bar |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Funkcja** | 5/3 w położeniu środkowym odcięty |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 230 V AC |
| **Wykonanie** | wtyczka znormalizowana (rozmiar 0) |
| **Przepływ** | 490 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 230 V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SF2303IPSC-A2 |
| **EAN-13** | 4050571621940 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:02