



Elektrozawór 5/3 G 1/8, w poł. środkowym odpowietrzony, 12 V=



Numer artykułu SKU:
SF2403IPSC-D2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Powrót do położenia środkowego: sprężyny centrujące

Ciśnienie pracy:

od 1.5 do 10 bar

Zakres temperatur:

-10°C do +60°C

Medium robocze:

sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 490 l/min

Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: $\pm 10\%$

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) 2.5 W, dla prądu przemiennego 3.5 VA (AC)

Czas przełączania (przy 5 bar): < 35 ms

Stopień ochrony: IP 65 (z wtyczką prostokątną SY100: IP 40)

Typ cewki: L

Opcja podłączenia elektrycznego: wtyczka 24 V DC z diodą LED i obwodem ochronnym, z kablem 600 mm - oznaczenie **IPSM**

Zakres dostawy:

Elektrozawory serii SF2000 dostarczane są z cewką i wtyczką

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|---|
| Waga | 0,25 kg |
| Ciśnienie robocze | 2 do 10 bar |
| Gwint | 1/8 |
| Funkcja | 5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie sterowania | 12 V= |
| Wykonanie | wtyczka znormalizowana (rozmiar 0) |
| Przepływ | 490 l/min |
| Napięcie sterownicze | 12 V= |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SF2403IPSC-D2 |
| EAN-13 | 4050571622022 |