



## Elektrozawór 5/3 G 1/8, w poł. środkowym odpowietrzony, 115 V AC



Numer artykułu SKU:  
**SF2403IPSC-A1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

#### Dane techniczne:

##### Materiały:

korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Powrót do położenia środkowego: sprężyny centrujące

##### Ciśnienie pracy:

od 1.5 do 10 bar

##### Zakres temperatur:

-10°C do +60°C

##### Medium robocze:

sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 490 l/min

##### Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia:  $\pm 10\%$

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) 2.5 W, dla prądu przemiennego 3.5 VA (AC)

Czas przełączania (przy 5 bar): < 35 ms

Stopień ochrony: IP 65 (z wtyczką prostokątną SY100: IP 40)

Typ cewki: L

Opcja podłączenia elektrycznego: wtyczka 24 V DC z diodą LED i obwodem ochronnym, z kablem 600 mm - oznaczenie **IPSM**

Zakres dostawy:

Elektrozawory serii SF2000 dostarczane są z cewką i wtyczką

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	2 do 10 bar
Gwint	1/8
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	115 V AC
Wykonanie	wtyczka znormalizowana (rozmiar 0)
Przepływ	490 l/min
Napięcie sterownicze	115 V AC

Nr kat.	SF2403IPSC-A1
EAN-13	4050571621995