



## Elektrozawór 5/2 NAMUR G1/4, powrót powietrzem i spręż., 230 V AC



**Numer artykułu SKU:  
SN3101PSC-A2**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

#### Dane techniczne:

Materiały: korpus i suwak - aluminium, uszczelki - NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Przepływ: 1000 l/min

Ciśnienie pracy: 1.5 do 10 bar

Czas przełączenia (przy 5 bar): < 30 ms

Napięcia sterujące: Standard - 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie inne napięcia

Moc elektromagnesu: dla prądu stałego (DC) 2.1 W, dla prądu przemiennego (AC) - 4.1 VA

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 65

Typoszereg elektromagnesu: M

Wielkość wtyczki: 1

Zakres dostawy: zawory dostarczane są w komplecie z cewką i wtyczką

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,28 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	1,5 do 10 bar
<b>Gwint</b>	1/4
<b>Funkcja</b>	5/2 powrót sprężyną
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Napięcie sterowania</b>	230V AC
<b>Przepływ</b>	1000 l/min

<b>Nr kat.</b>	SN3101IPSC-A2
<b>EAN-13</b>	4050571632632

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:04