# Elektrozawór 5/2 G 1/4 (odpowietrzenia G 1/8) bistabilny, 12 V DC



## Numer artykułu SKU: SF4200IPSC-D2

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Powrót do położenia początkowego: powietrzem i sprężyną

Ciśnienie pracy: od 1.5 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze:
sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 980 l/min

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: ± 10%

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) - 2.1 W, dla prądu przemiennego (AC) - 4.1 VA

Czas przełączania (przy 5 bar): < 25 ms

Stopień ochrony: IP 65

Typoszereg cewki: M

Wielkość wtyczki: 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory serii SF4000 dostarczane są z cewką i wtyczką

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,36 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 1,5 do 10 bar |
| **Gwint** | 1/4 (odpowietrzenie 1/8) |
| **Funkcja** | 5/2 bistabilny |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 12 V= |
| **Przepływ** | 980 l/min |
| **Napięcie sterownicze** | 12 V= |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SF4200IPSC-D2 |
| **EAN-13** | 4050571622695 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:42