Elektrozawór 5/2 G 3/8 powrót powietrzem i sprężyną, 115 V AC



Numer artykułu SKU: SF5101IPSC-A1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Ciśnienie pracy: od 1.5 do 10 bar

Zakres temperatur: -10°C do +60°C

Medium robocze:
sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 2000 l/min

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: ± 10%

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) 2.1 W, dla prądu przemiennego (AC) 4.1 VA

Czas przełączania (przy 5 bar): < 30 ms

Stopień ochrony: IP 65

Forma konstrukcyjna cewki: M

Wielkość wtyczki: 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory 5/2 G 3/8" serii SF5000 dostarczane są z cewką i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Waga	0,37 kg
Ciśnienie robocze	1,5 do 10 bar
Gwint	3/8
Funkcja	5/2 powrót sprężyną
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	115 V AC
Przepływ	2000 l/min
Napięcie sterownicze	115 V AC

Nr kat.	SF5101IPSC-A1
EAN-13	4050571623067

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36