



## Elektrozawór 5/3 G 3/8, w poł. środkowym odpowietrzony, 24 V AC



Numer artykułu SKU:  
**SF5403IPSC-A4**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

#### Dane techniczne:

##### Materiały:

korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Powrót do położenia środkowego: sprężyny centrujące

##### Ciśnienie pracy:

od 2 do 10 bar

##### Zakres temperatur:

-10°C do +60°C

##### Medium robocze:

sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 1600 l/min

##### Napięcia sterujące:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia:  $\pm 10\%$

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) - 2.1 W, dla prądu przemiennego (AC) - 4.1 VA

Czas przełączania (przy 5 bar): < 40 ms

Stopień ochrony: IP 65

Typ cewki: M, wielkość cewki 1

Zakres dostawy:

Elektrozawory serii SF5000 dostarczane są z cewką i wtyczką

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Ciśnienie robocze	2 do 10 bar
Gwint	3/8
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	24 V AC
Przepływ	1600 l/min
Napięcie sterownicze	24 V AC

Nr kat.	SF5403IPSC-A4
EAN-13	4050571623234