AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/3 G 1/2, w poł. środkowym odcięty, 230 V AC



Numer artykułu SKU: SF6303IPSC-A2

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

YPC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)

Powrót do położenia środkowego: sprężyny centrujące

Ciśnienie pracy:
od 2 do 10 bar

Zakres temperatur:
-10°C do +60°C

Medium robocze:
sprężone powietrze suche lub smarowane oraz filtrowane

Przepływ: 2500 l/min

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Tolerancja napięcia: ± 10%

Pobór mocy przez elektromagnes: dla prądu stałego (DC) - 2.1 W, dla prądu przemiennego (AC) - 4.1 VA

Czas przełączania (przy 5 bar): < 40 ms

Stopień ochrony: IP 65

Typ cewki: M, wielkość cewki 1

Zakres dostawy:
Elektrozawory serii SF6000 dostarczane są z cewką i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Ciśnienie robocze	2 do 10 bar
Gwint	1/2
Funkcja	5/3 w położeniu środkowym odcięty
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	230 V AC
Przepływ	2500 l/min
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	SF6303IPSC-A2
EAN-13	4050571623425

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21